



**TM450**

**TM550**



### Des avantages indiscutables

- Un système automatique qui évite l'ouverture du couvercle avant la décompression de la cuve, permettant une meilleure sécurité de l'utilisateur
- Un entraînement mécanique par des courroies nappées pour garantir simplicité et efficacité
- Centrale de graissage automatique de série

*Les TM450 et TM550 vous permettent de réussir tous vos chantiers et de produire une chape de qualité en vous garantissant simplicité d'utilisation confort de l'utilisateur.*

# Transporteurs malaxeur de chape

Alliant **fiabilité,**  
**performance,**  
**robustesse**  
et réunissant toutes les qualités  
requisies pour des  
**chantiers**  
**optimums.**

**TM450**

**TM550**

**SÉCURITÉ OPÉRATEUR**

- Système automatique évitant l'ouverture du couvercle avant la décompression de la cuve
- Faible émission de bruit
- Attelage freiné réglable de 20 à 75 cm en hauteur
- Roue jockey surdimensionnée permettant une mise en place sécurisée

**CONFORT OPÉRATEUR**

- Système Bluepower permettant d'avoir occasionnellement et en toute sécurité un débit d'air plus important (TM450)
- Système Silverpower permettant de réduire le débit d'air lors de pompages sur de courtes distances (TM550)
- Version électrique pour les sites industriels ou les chantiers équipés
- Châssis galvanisé facilitant le nettoyage
- Nettoyeur haute pression intégré en option

**GAIN DE MAIN D'ŒUVRE**

- Version silo pour une production automatisée

<b>Caractéristiques techniques</b>		<b>TM450</b>	<b>TM550</b>
<b>Moteur</b>	• Moteur diesel Deutz refroidissement par huile	3 cylindres 30,3 kW à 2200 tr/min	4 cylindres 46,5 kW à 2600 tr/min
<b>Compresseur</b>	• Atlas Copco Airtec C111 Débit à 7 bars	4380 l/min	5100 l/min
<b>Malaxage</b>	• Transmission	mécanique	mécanique ou hydraulique
	• Volume de la cuve - géométrique - utile	260 l	
		220 l	
	• Tôles d'usure	oui	
<b>Encombrement</b>	• L x l x H avec cône	4,60 m x 1,58 m x 1,54 m	
	• L x l x H avec skip (avec ou sans pelle tractée)	4,90 m x 1,58 m x 2,20 m	
<b>Poids</b>	• Avec cône	1485 kg	1535 kg
	• Avec skip	1685 kg	1735 kg
	• Avec skip et pelle tractée	1785 kg	1835 kg
<b>Performances acoustiques</b>	• Niveau sonore suivant directive européenne CE 2000/14	97 dB	96 dB

www.eggelos.fr évoluide AFAQ 26000 par AFNOR Certification - Photos : Lancy - Illustrations : fabella



**CONFORT TECHNIQUE**

- Tous les éléments de maintenance sont disposés et montés sur le côté pour faciliter les opérations de maintenance
- Entraînement mécanique par courroies nappées, simple et efficace
- Centrale de graissage automatique en série



**JFM**  
**Équipement de chantier**  
 ZA RIVE OUEST - Bd de L'Odet—35741 PACE  
 Tél : 02 99 60 25 57 Fax : 02 99 60 18 72  
 www.jfm.fr // jfm@jfm.fr



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults  
 F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27  
 Fax 05 57 54 27 00