



# Bétonnière "Professionnel" LESCHA

## SM 165 S

### Couronne de cuve et pignon en fonte

Roulements de cuve graissés à vie.

### Orientations de cuve universelles pour un rendement optimum

### Blocage de cuve par frein à pédale



Pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Protection latérale facilitant le nettoyage

### Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Capot moteur électrique en plastique, résistant au choc
- double isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d'eau)
- interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique.

### Entraînement par roues dentées

### Châssis renforcé, grande rigidité

Finition peinture époxy-polyester

Logistique	
Désignation	<b>SM 165 S monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>450020 - 4006004041014</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>86 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,32 x 0,83 x (H) 1,40m</b>
Camion complet	



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques		SM 165 S
Capacité de cuve	litre	<b>165</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>140</b>
Moteur mono.230V/50Hz	kW/ch	<b>0,37/0,5</b>
Longueur	m	<b>1,32</b>
Largeur	m	<b>0,83</b>
Hauteur	m	<b>1,40</b>
∅ roues pleines	mm	<b>380</b>
Poids avec moteur	kg	<b>86</b>
Niveau sonore	dB	<b>88</b>