



Bétonnières "Professionnel" ALTRAD

VT350

Tractable à 90 km/h



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Cuve mécano soudée

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

3 double-pales de malaxage
pour mélange optimum

Volant ø 590 mm avec
démultiplication fonte ø 275 mm

• OPTION "TRACTABLE" :

Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



**Capot moteur ventilation
intégrés**, pour moteur
essence, démarrage et
travail capot fermé.



Pédale de blocage démultipliée

Pieds télescopiques galvanisés

Prise de
fourche


Plaque de
signalisation en série






Cuve montée sur
roulements à
rouleaux



Anneau de
levage



En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du
remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règle-
ment 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de pro-
tection IP54 (protection contre les poussières et les
projections d'eau). Sonde thermique. Transmission
par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin/Subaru ou Honda
avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence,
transmission par courroie poly-V.



Peinture epoxy polyester

Caractéristiques techniques		VT 350
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280*
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Worms EX17	kW/ch	4,3/5,7
Moteur essence Honda GX160GX3	kW/ch	3,6/4,8
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	0,95
Hauteur (C)	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	305
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à
partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	VT 350 monophasé
Réf. - Gencod	VI35L1E01 - 3700018160587
Désignation	VT 350 essence Worms EX17
Réf. - Gencod	VI35L1V05 - 3700018160563
Désignation	VT 350 essence Honda GX160GX3
Réf. - Gencod	VI35L1V00 - 3700018160594
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	305 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	0,95 x 1,91 x (H) 1,55m