



Conforme au décret 2004 - 924

# Echafaudages roulants en aluminium grutables pour travaux sur banches

## Caractéristiques techniques

Hauteur travail / plancher maxi :	10,30 m / 8,30 m
Largeur échelle hors-tout :	0,66 m
Largeur échelle hors-tout au niveau de la roue :	0,71 m
Longueur :	2 m
Longueur hors tout avec stabilisateurs :	3,25 m
Longueur intérieure d'une roues à l'autre :	1,67 m
4 roues à blocage :	Ø 200 mm
Pieds réglables sur :	300 mm
Surface utile plancher :	1,93 x 0,46 m
Plateau :	1 plateau de passage inférieur + 1 plateau baquet
ossature aluminium / plancher bois	
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>



Réf. ESB 320

L'aide indispensable pour travaux sur banches de grandes hauteurs

Matériel robuste, facile à monter

Echafaudage fourni avec SECURISSET pour montage en sécurité

Longueur	Largeur	Kg	ESB																
			2 m																
			0,66 m																
			BEB 200	BER 200	BE 200	BE 100	EA 2	FCV 200	CV 200 EB	FL 200	PAD 200	PBAT 200	PBST 200	ST BANCH	ST 400	REC 200 R	SEC3		
			Echelle de 2 m pour base	Echelle de réhausse 2 m avec centreur	Echelle de 2 m avec crochets de levage	Echelle de 1 m avec crochets de levage	Echelle simple d'accès 2m	Contreventement	Contreventement	Lisse 2m	Diagonale	Plateau à trappe 2m avec plinthes	Plateau standard	Stabilisateurs Banchatu	Stabilisateurs de 4m	Roue diamètre 200 sur pied réglable	Sécuriset		
ESB 220	4,30 m	2,30 m	115	2			2	2	1	2	1	1	1	4		4	1		
ESB 320	5,30 m	3,30 m	122	2		2	2	2	1	2	1	1	1	4		4	1		
ESB 420	6,30 m	4,30 m	150	2	2		2	2	1	4	1	3	2	4		4	1		
ESB 520	7,30 m	5,30 m	187	2	2	2	2	2	1	4	1	3	2	4	4	4	1		
ESB 620	8,30 m	6,30 m	231	2	4		2	2	1	6	1	5	3	4	4	4	1		
ESB 720	9,30 m	7,30 m	238	2	4	2	2	2	1	6	1	5	3	4	4	4	1		
ESB 820	10,30 m	8,30 m	282	2	6		2	2	1	8	1	7	4	4	4	4	1		
				Poids (kg)	6,90	7,00	6,90	3,55	4,30	7,00	4,00	2,20	2,20	24,15	14,00	1,90	5,70	4,20	3,50

Produit 100% réparable sur chantier



03/2023